

AP - APACHE

HP 140/280 - kW 103/206



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª e 3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 635 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Slitte di regolazione profondità lavoro registrabili tramite martinetti MECCANICI
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (2ª y 3ª categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 635 con pico
- Rotor con diente cortante Ø 40 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Doble transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención para la selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Transportadores anteriores regulables con gato HIDRÁULICO
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Correderas de regulación profundidad trabajo registrables a través de gatos MECÁNICOS
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

Notas equipamiento tractores

- Cambio distinto o super reductor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4



TO 1:3,09_MS

406-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	DIENTES**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - GIROS/MIN	Kg	
1800	140 / 280	103 / 206	1825	2210	66	15	25	310	2550
2000	160 / 280	118 / 206	2075	2460	76	15	25	310	2630
2300	170 / 280	125 / 206	2325	2710	86	15	25	310	2750
2500	190 / 280	140 / 206	2575	2960	96	15	25	310	2870
2800	210 / 280	154 / 206	2825	3210	106	15	25	310	2990
3000	230 / 280	169 / 206	3075	3460	116	15	25	310	3110

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** Sin los dientes adicionales para balancear el rotor