

FI - IVAN

HP 110/190 - kW 81/140

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 670 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convolgitori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Regolazione meccanica delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (3ª categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 670 con picos
- Rotor con picos Ø 25 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite "by Valentini-4G"
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato MECÁNICO
- Transportadores anteriores regulables con gato MECÁNICO
- Regulación mecánica de las correderas para la profundidad trabajo
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"

Notas equipamiento tractores

- Cambio distinto o super reductor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 6



T1_1:4,08_ER

457-30

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODELLO	HP	kW	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSION TOTAL	PICOS**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - giros/min	Kg
1000	110 / 190	81 / 140	1075	1515	90	19	35	245	1950
1300	130 / 190	96 / 140	1325	1765	110	19	35	245	2300
1500	140 / 190	103 / 140	1575	2015	130	19	35	245	2550

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** Sin los dientes adicionales para balancear el rotor