

FL - LEON

HP 70/110 - kW 51/81



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 485 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Grupo monovelocidad 540 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 485 con picos
- Rotor con picos Ø 25 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato MECÁNICO
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"

Notas equipamiento tractores

- Cambio distinto o super reductor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4



T2_1:2,26_JG

273-17,5

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	PICOS**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - giros/min	Kg
1000	70 / 110	51 / 81	1075	1295	103	7	18	323	790
1300	80 / 110	59 / 81	1325	1545	131	7	18	323	940
1500	90 / 110	66 / 81	1575	1795	159	7	18	323	1150

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** Sin los dientes adicionales para balancear el rotor