

## FR - RAMBO

HP 100/150 - kW 74/110

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 630 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Slitte regolabili con martinetto MECCANICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 630 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Slitte regolabili con martinetto MECCANICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

**Note equipaggiamento trattori**

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4



TO\_1:3,09\_MS

419-25

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITA' DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
MODELO	POTENCIA	ANCHO DE TRABAJO	DIMENSION TOTAL	PICOS**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* EN BANCO DE ROCA	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*	
	HP	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - giros/min	Kg	
1000	100 / 150	74 / 110	1075	1425	88	15	25	236	1580
1300	110 / 150	81 / 110	1325	1675	106	15	25	236	1665
1500	130 / 150	96 / 110	1575	1925	124	15	25	236	1850

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor