

Kubota®



TRACTOR DIESEL KUBOTA

L

L4400

Cargado de innovaciones. El nuevo L4400 es ideal para toda clase de trabajos en su categoría.

La nueva serie L de tractores Kubota viene ahora equipada con numerosas mejoras en sus especificaciones.

Motor diesel E-TVCS


Para incrementar sus prestaciones a un nuevo nivel, hemos mejorado la potencia de nuestro mundialmente conocido motor diesel E-TVCS. El L4400 desarrolla unos impresionantes 45.3 HP y como sus predecesores los desarrolla con dinamismo y alto par, emisiones más limpias y bajo nivel de ruido y vibraciones. Lo mejor de todo : este motor proporciona el mayor nivel de fiabilidad.



Transmission un inversor mecánico

Para unos trabajos con pala más fáciles, la palanca de cambio tiene un inversor mecánico entre las gamas bajas y marcha atrás.

Además, la transmisión ofrece 8



velocidades adelante y 4 atrás, permitiéndole la selección perfecta para una mayor productividad.

Toma de fuerza viva e independiente / Tripantal de lujo

La nueva toma de fuerza hidráulica, viva e independiente, permite la conexión y desconexión de la toma de fuerza sin parar el tractor. El poderoso sistema de elevación trasera de Kubota le permite el uso de una mayor gama de aperos.

Dirección asistida

Para reducir la fatiga, este tractor de doble tracción viene equipado con una dirección asistida suave y de rápida respuesta.

Amplia plataforma semi-plana

La plataforma del operador ha sido rediseñada para proporcionar un máximo confort.

Depósito de combustible de alta capacidad

Usted podrá trabajar más tiempo sin repostar gracias a nuestro depósito de mayor capacidad (43 litros).

Capó totalmente abatible y rejilla extraíble

El nuevo capó totalmente abatible deja acceso a más componentes del motor y



hace las operaciones de mantenimiento y reparación más rápidas y fáciles.



Especificaciones

Modelo		L4400	
		Singular tracción	Doble tracción
Motor			
Modelo		Kubota V2203	
Tipo		E-TVCS, Diesel, I. Indirecta, 4 tiempos, refrigerado por agua	
Potencia del motor	HP	45.3@2600 rpm	
Cilindrada	cm ³	2197	
Nº de cilindros		3	
Diámetro y carrera	mm	87×92,4	
Batería		12 V	
Filtro de Aire		Doble Elemento	
Capacidad depósito combustible ℓ		43	
Toma de fuerza trasera			
Tipo		Independiente	
Velocidad	rpm	540	
Sistema hidráulico			
Caudal bomba (principal)	ℓ/min.	29.4	
	(dirección) ℓ/min.	17.9	
Enganche tripuntal		Categoría I	
Control de posición		De serie	
Capacidad de elevación	kg	1300 en el punto de enganche	
Sistema de transmisión			
Transmisión		De engranajes deslizantes y engrane constante	
Nº de velocidades		8 adelante / 4 atrás	
Frenos		De discos en baño de aceite	
Embrague		Monodisco seco, Singular embrague	
Dirección asistida		De serie	
Bloqueo Diferencial Trasero		De serie	
Dimensiones y peso			
Longitud total	mm	3005	
Anchura total mínima	mm	1585	
Altura total	mm	2170	
Distancia entre ejes	mm	1845	
Despeje mínimo	mm	400	
Anchos de vía			
Delantera	mm	1155	
Trasera	mm	1180, 1200, 1300, 1450, 1545	
Radio de giro (c/ frenos)	m	2.6	

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

©2006 Kubota Corporation

Kubota®

KUBOTA Corporation

