

SC - SCORPION

HP 100/220 - KW 74/162

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto meccanico
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Grupo monovelocidad 1000 giros/min
- Rotor reforzado ø 500 con picos
- Rotor con diente cortante Ø 40 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Doble transmisión lateral con engranajes en baño de aceite
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato HIDRÁULICO
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Sistema de calado a fricción "By Valentini"

Notas equipamiento tractores

- Cambio distinto o super reductor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4



T2_1:2,26_JG

273-17,5

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODELO	POTENCIA		ANCHO DE TRABAJO	DIMENSIÓN TOTAL	DIENTES**	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPÓS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO	ROTOR	PESO*
	HP	kw	mm	mm	n°	cm	cm	giri/min - GIROS/MIN	Kg
1800	100 / 220	74 / 162	1825	2075	66	7	15	328	1450
2000	120 / 220	88 / 162	2075	2325	76	7	15	328	1600
2300	130 / 220	103 / 162	2325	2575	86	7	15	328	1760
2500	150 / 220	110 / 162	2575	2825	96	7	15	328	1920
2800	170 / 220	125 / 162	2825	3075	106	7	15	328	2080

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** Sin los dientes adicionales para balancear el rotor