

# SC - SCORPION

## HP 70/110 - kW 51/81

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto meccanico
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

### Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

### INSTALACIÓN ESTÁNDAR:

- Unión universal de 3 puntos (2ª categoría)
- Grupo monovelocidad 540 giros/min
- Rotor reforzado diámetro 500 con picos
- Rotor con diente cortante Ø 40 en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"
- Anillos de protección soporte transmisión y soporte lado muerto
- Cardán central con perno de seguridad (horquilla lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Transmisión individual lateral con engranajes en baño de aceite
- Soporte lado muerto a baño de aceite
- Soportes cojinetes con juntas especiales "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Chapas posteriores de contención y rejillas de selección del producto triturado, regulables con gato mecánico
- Cubierta protección cárter y corredera lado externo
- Contra capó de protección en "ACERO DE ALTA RESISTENCIA y ANTIDESGASTE"

### Notas equipamiento tractores

- Cambio distinto o super reductor
- Distribuidores hidráulicos de 2 a 4



T2\_1:2,26\_JG

273-17,5

| MODELLO | POTENZA  | LARGHEZZA LAVORO | INGOMBRO TOTALE | DENTI**   | PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI      | PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO   | ROTORE | PESO*                |      |
|---------|----------|------------------|-----------------|-----------|--|--|--------|----------------------|------|
| MODELO  | POTENCIA | ANCHO DE TRABAJO | DIMENSIÓN TOTAL | DIENTES** | PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO COMPACTO O CON CEPES | PROFUNDIDAD DE TRABAJO* TERRENO MOVIDO | ROTOR  | PESO*                |      |
|         | HP       | kW               | mm              | mm        | n°   | cm                                     | cm     | giri/min - giros/min | Kg   |
| 1000    | 70/110   | 51/81            | 1075            | 1295      | 36   | 7                                      | 15     | 323                  | 790  |
| 1300    | 80/110   | 59/81            | 1325            | 1545      | 46   | 7                                      | 15     | 323                  | 940  |
| 1500    | 90/110   | 66/81            | 1575            | 1795      | 56   | 7                                      | 15     | 323                  | 1150 |

\*\* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

\*\* Sin los dientes adicionales para balancear el rotor