

**OTR**

**CI 84**



**PIRELLI**

**MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.**

**INDUSTRIAL**

# CI 84

Llantas para su uso en montacargas y vehículos industriales.



## CLASIFICACIÓN :

**IND1** Industrial – Tracción especial (Piso Regular)  
ESTRUCTURA - CONVENCIONAL  
+ Steel Breaker

Creada especialmente para renovar y ofrecer aún más fuerza a la participación del fabricante en el segmento de apiladoras y vehículos industriales.

Tiene como diferencial un mayor residuo de goma en la banda de rodado, que proporciona elevado rendimiento horario. Además, los neumáticos se fabrican con refuerzos estructurales metálicos que fortalecen la estructura de la carcasa - un atributo que aumenta hasta tres veces la durabilidad del neumático, visto que presenta aún más estabilidad en el contacto con el suelo y permite minimizar y uniformizar el desgaste natural.



## CARACTERÍSTICAS

### EXCELENTE RENDIMIENTO

- Banda de rodamiento más ancha y más profunda con compuestos que proporcionan un alto rendimiento combinado con una baja generación de suciedad.

### RESISTENCIA A CORTES Y PINCHAZOS

- Estructura compuesta por protectores metálicos que impiden los pinchazos y protegen la llanta.
- Alta rigidez de la estructura proporciona menos movimiento lateral, aumentando la resistencia a cortes y pinchazos.

## GAMA DISPONIBLE

Medida	Cap. de carga (PR - PLY Rating)	Presión de aire (LB/PUL <sup>2</sup> )	Carga máxima (KG)		Profundidad del surco	Cámara de aire	Válvula	Protector	Ancho de sección	Diámetro externo
			Tracción / Dirección							
6.00-9	12	145	1885	1450	19.5	9P330	TR150A	-	164	537
6.50-10	10	115	1950	1500	19.5	10P390	TR150A	-	177	595
7.00-12	12	125	2680	2060	21,0	12HA370	TR75A	-	189	675
7.50-15	10	95	3085	2370	21,5	15Z470	SC95	-	212	782
8.25-15	12	105	3900	3000	22,5	15Z470	SC95	-	242	833
28x9-15	14	140	3120	2370	23,5	15Z420	SC95	-	226	720



MAJOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.