

FR 85

VEHICULOS QUE RECORREN MEDIAS Y LARGAS
DISTANCIAS EN CARRETERAS PAVIMENTADAS Y SINUOSAS



SEGMENTO



MEDIA SEVERIDAD

PIRELLI

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

FR 85



MEDIA SEVERIDAD



Producto para ejes direccionales Y libres, proporcionando un excelente desempeño y seguridad durante la vida útil de la llanta.

CARACTERISTICAS

- Banda de rodamiento Inteligente.
- Mayor ancho de banda de rodaje.
- Hombros redondeados.

BENEFICIOS

- Ayuda a detectar problemas mecánicos del vehiculo sin afectar la integridad de la llanta.
- Mayor rendimiento Kilométrico.
- Evitan el arrastre y el deslizamiento en curvas.

GAMA DISPONIBLE



IP	Medida	Indice Carga		Indice de Velocidad	Tipo	PR	Presión máx (psi)	Profundidad	Disponible en Colombia
		Carga máx Sencillo	Carga máx Dual						
-	10.00R20TT 146/143L FR85	146 / 3000kg	143 / 2725kg	L / 120km	TT	-	125	16.5 mm	X
-	11.00R20TT 150/146L FR85	150 / 3350kg	146 / 3000kg	L / 120km	TT	-	120	19 mm	X
-	11.00R22TT 152/149K FR85	152 / 3550kg	149 / 3250kg	K / 110km	TT	-	120	16 mm	-
-	11.0022.5TL 148/145L FR85	148 / 3150kg	145 / 2900kg	L / 120km	TL	-	120	16.5 mm	-
-	11R24.5TL 149/146M FR85	149 / 3250kg	146 / 3000kg	M / 130km	TL	-	120	17.5 mm	-
-	12.00R20TT 154/150L FR85	154 / 3750kg	150 / 3350kg	L / 120km	TT	-	125	20 mm	-
-	12R22.5TL 152/148 FR85	152 / 3550kg	148 / 3150kg	M / 130km	TL	-	125	17 mm	X
-	275/70R22.5TL 148/145L FR85	148 / 3150kg	145 / 2900kg	L / 120km	TL	-	125	16 mm	X
-	275/80R22.5TL 149/146M FR85	149 / 3250kg	146 / 3000kg	M / 130km	TL	-	125	17.5 mm	X
-	295/80R22.5TL 152/148M FR85	152 / 3550kg	148 / 3150kg	M / 130km	TL	-	125	18 mm	X
-	7.50R16TL 121/120L 12 FR85	121 / 1450kg	120 / 1400kg	L / 120km	TL	-	-	11.5 mm	X
-	9.00R20TT 140/137L FR85	140 / 2500kg	137 / 2300kg	L / 120km	TT	-	105	14 mm	-
-	205/75R17.5TL 124/122M FR85	124 / 1600kg	122 / 1500kg	M / 130km	TL	-	110	12.5 mm	-
-	215/75R17.5TL 126/124M FR85	126 / 1700kg	124 / 1600kg	M / 130km	TL	-	100	13 mm	X
-	225/75R17.5TL 129/127M FR85	129 / 1850kg	127 / 1750kg	M / 130km	TL	-	-	13.5 mm	-
-	235/75R17.5TL 132/130M FR85	132 / 2000kg	130 / 1900kg	M / 130km	TL	-	-	13.5 mm	X
-	245/70R17.5TL 136/134M FR85	136 / 2240kg	134 / 1900kg	M / 130km	TL	-	-	15 mm	-



SATTO
Spiral Advanced Technology for Truck



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.