

# FORMULA Drive

LLANTA DESTINADA AL TRANSPORTE DE  
MEDIA Y LARGAS DISTANCIAS



SEGMENTO

# HR

BAJA SEVERIDAD MEDIA SEVERIDAD

# PIRELLI

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

# FORMULA Drive



H

R

C

G

Q

F

BAJA SEVERIDAD MEDIA SEVERIDAD

Estas cubiertas, para el eje tracción, garantizan el máximo rendimiento en todas las condiciones de rodaje. Sus “profundos” tacos dotan al “Formula Drive” de una óptima tracción. El diseño direccional de la banda de rodadura mejora el agarre sobre mojado, reduce el ruido de rodadura y también optimiza la estabilidad en carretera, tanto en superficies secas como mojadas.

Además, cuenta con marcado M+S, que lo identifica como neumático con cualidades que le permite rodar en condiciones climatológicas adversas o en terrenos complicados, incluso con un poco de nieve o barro.



## CARACTERISTICAS

- Tacos profundos para garantizar una alta tracción durante toda la vida del neumático.
- Sentido de giro específico\* diseñado para aumentar la adherencia sobre mojado y reducir el ruido.
- Dibujo de la banda de rodadura direccional\* para la optimización del agarre en superficies secas y mojadas.

(\*) Excepto 235/75 R 17.5



FORMULA  
DRIVE



Medida	Índice de carga y código de velocidad	Dimensiones (mm)				
		Ancho Sección	Diámetro	Radio bajo carga	Circunferencia de rodadura	Ancho de rín
215/75 R 17.5	126/124M	216	778	364	2373	6,00
235/75 R 17.5	132/130M	236	812	378	2477	6,75
295/80 R 22.5	152/148M	298	1060	493	3233	8,25
315/70 R 22.5	154/150L (152/148M)	315	1015	469	3096	9,00
315/80 R 22.5	156/150L (154/150M)	315	1083	503	3303	9,00

M+S



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.