

AGRO

HF 75



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

HF 75

Llantas para el uso en ejes libres de implementos y maquinaria agrícola.



CLASIFICACIÓN : I3

Implemento - Tracción

ESTRUCTURA - CONVENCIONAL



CARACTERÍSTICAS

ALTA FLUCTUACIÓN

- Mejor distribución del peso, contribuyendo a una menor compactación del suelo.

EXCELENTE AUTO LIMPIEZA

- Fondo de la banda de rodamiento con inclinaciones diferentes (planos diferentes de rigidez) que reducen la acumulación de tierra y piedras.

AUMENTO DE LA REGIÓN DE HOMBRO

- Mayor resistencia a los impactos, cortes y laceraciones.

GAMA DISPONIBLE

Medida	Cap. de carga (PR - PLY Rating)	Presión de aire (LB/POL ²)	Carga máxima (KG)	Profundidad del sulco	Cámara de aire	Válvula	Ancho de sección	Diámetro externo	Radio estático
400/60-15,5TL	14PR (145A8) →	52	2900	17,0	-	TR61BA	421	885	-
	14PR (132A8) ↻		2000						
600/50-22,5TL	144A8 ↻	28	2800	20,0	-	TR61BA	620	1172	-
	165A8 →	40	5150	20,0	-	TR61BA			
	153A8 ↻		3600						
710/40-22,5TL	158AB →	28	4250	20,0	-	TR61BA	735	1177	-
	146AB ↻		2975						
	168A8 →	40	5600	20,0	-	TR61BA			
	155A8 ↻		3920						

→ Eje direccional/libre
↻ Eje tracción



MAJOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.