

# AGRO

# PD 22



**MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.**

# PD 22

Llantas para usos en ejes tractivos, en cultivos de suelos anegadizos.



## CLASIFICACIÓN : R2

Eje Tractivo - Extra Tracción (surcos profundos)  
ESTRUCTURA - CONVENCIONAL

El PD 22 es un neumático que posee como característica principal el dibujo de la banda de rodamiento formado por barras transversales de altura elevada, ofreciendo así una máxima tracción y auto limpieza, con mínimas probabilidades de arrancamientos y un reducido índice de patinaje. Además, el PD22 garantiza un máximo desempeño y seguridad operacional, con una mejor utilización de la potencia transmitida.



## CARACTERISTICAS

### EXCELENTE DESEMPEÑO EN TERRENOS ANEGADIZOS.

- Elevada profundidad de las barras de tracción ofrecen un rendimiento óptimo en cultivos anegadizos.

### RESISTENCIA A CORTES Y LACERACIONES

- Paquete de cinturas metálicas que proporcionan resistencia y durabilidad.

### AUTO LIMPIEZA

- Diseño y altura de barras de tracción diferentes facilitan la eliminación de los residuos. Mayor resistencia y durabilidad.

## GAMA DISPONIBLE

Medida	Cap. de carga (PR - PLY Rating)	Presión de aire (LB/POL <sup>2</sup> )	Carga máxima (KG)	Profundidad del sulco	Cámara de aire	Válvula	Ancho de sección	Diámetro externo	Radio estático
14,9-24	6	20	1510		24T800	TR216-A	377	1265	589
	8	26	1760						
18,4-26	10	26	2645	81,0	26T870	TR216-A	-	-	-
23,1-26	10	20	3250		26T1230	TR216-B	588	1676	760
	12	24	3615						
14,9-28	6	20	1615		28T790	TR218-B	375	1402	649
	8	25	1880						
18,4-30	6	16	2120	81,0	30T940	TR218-B	474	1594	726
	8	20	2420						
23,1-30	10	20	2460	89,0	30T1230	TR218-A	597	1777	803
18,4-34	8	20	2564	81,0	34T995	TR218-A	-	-	-
16,4-36	14	36	3820	81,0	38T970	TR218-A	-	-	-
20,8-36	10	22	3480	85,0	38T1130	TR218-A	-	-	-