

OTR

PN 14



PIRELLI

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

OFF THE ROAD

PN 14

Llantas para su uso en motoniveladoras, en palas cargadoras y retroexcavadoras, en trabajos de carga y nivelación.



CLASIFICACIÓN :

G2/L2 Nivelación/Carga – Tracción Regular

ESTRUCTURA - CONVENCIONAL

Con su banda de rodamiento formada por robustas barras en diagonal, interconectadas en el centro, el PN14 garantiza una excelente tracción y autolimpieza, proporcionando una operación más confortable y con mayor rendimiento.



CARACTERISTICAS

MAYOR DURABILIDAD

- Estructura diagonal con elevada resistencia a impactos, cortes y laceraciones.

ALTO DESEMPEÑO

- Composición de goma especialmente proyectada para las aplicaciones de nivelación y de carga.

EXCELENTE TRACCIÓN

- Refuerzo central en la banda de rodamiento asegurando excelente tracción y durabilidad.

GAMA DISPONIBLE

Medida	Cap. de carga (PR - PLY Rating)	Presión de aire (LB/PUL ²)	Carga máxima (KG)	Profundidad del surco	Cámara de aire	Válvula	Protector	Ancho de sección	Diámetro externo
13.00-24 TL	10	54	5300	3	2360	24E750**	-	360	1285
	12	65	5600	6	2650				
14.00-24 TL	10	51	5600	6	2800	-	-	380	1330
	12	62	6300	9	3075				
	16	94	8500	11	3650				
13.00-24	10	54	5300	6	2360	24E750	-	350	1290
	12	65	5600	10	2650				
	14	76	6000	13	3000				
14.00-24	10	51	5600	6	2800	24E750	-	370	1335
	12	62	6300	9	3075				
	16	94	8500	15	3650				



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.