

**OTR**

**RM 100**



**PIRELLI**

**MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.**

**OFF THE ROAD**

# RM 100

Llantas para uso en camiones fuera de carretera en trabajos de movimiento de tierra y palas cargadoras, en trabajos de carga.

E3+



L3+



## CLASIFICACIÓN :

**E3+** Movimiento de tierra  
Tracción Especial

**L3+** Carga  
Tracción Especial

ESTRUCTURA - RADIAL

ESTRUCTURA - RADIAL

La línea RM100 es destinada a vehículos de uso exclusivo todoterreno, como palas cargadoras y camiones que transportan cargas en minerías y circulan en terrenos rocosos y agresivos. El diseño de la banda de rodadura fue proyectado para mantener la capacidad de tracción a lo largo de toda su vida útil, con surcos de 29mm a 42mm de profundidad (de acuerdo con la medida) además de utilizar compuestos específicos para el segmento OTR, que generan menos calor y resisten a laceraciones e impactos.



## CARACTERÍSTICAS

### PROTECCIÓN CONTRA CORTES E IMPACTOS LATERALES

- Barra de protección lateral que proporciona mayor resistencia contra impactos al flanco.

### RESISTENCIA A CORTES Y LACERACIONES

- Paquete de cinturas metálicas que proporcionan resistencia y durabilidad.

### EXCELENTE RENDIMIENTO Y TRACTIVIDAD

- Banda de rodamiento más robusta con mayor amplitud y profundidad de los surcos, garantizando una mayor área de contacto con el suelo, proporcionando excelente capacidad de tracción, el consumo regular y un mejor rendimiento.

## GAMA DISPONIBLE

	Medida	PR	Presión de aire (LB/PUL <sup>2</sup> )	Carga máxima (KG)	Profundidad del surco	Cámara de aire	Válvula	Protector	Ancho de sección	Diámetro externo
<b>E3+</b>	14.00R24TL	169B	109	5800	29,0	24/25Z750**	DC140	-	385	1380
	14.00R25TL	169B	109	5800	29,0	24/25Z750**	DC140	-	385	1380
	20.5R25 TL	177B	76	7300	37,0	-	-	-	561	1509
	23.5R25 TL	185B	76	9250	42,0	-	-	-	638	1630
<b>L3+</b>	20.5R25 TL	186A2	95	9500	37,0	-	TRJ1014A	-	561	1509
	23.5R25 TL	195A2	73	12150	42,0	-	TRJ1014A	-	638	1630