

OTR

RM 94



PIRELLI

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

OFF THE ROAD

RM 94

Llantas para uso en camiones fuera de carretera, en trabajos de movimiento de tierra y palas cargadoras, en trabajos de carga.

E3+



L3+



CLASIFICACIÓN :

E3+ Movimiento de tierra
Tracción Especial

L3+ Carga
Tracción Especial

ESTRUCTURA - RADIAL

ESTRUCTURA - RADIAL

El RM 94 cuenta con una estructura radial revestida de una robusta capa de cintas de acero y un compuesto de caucho especialmente desarrollado para tareas de movimiento y retirada de tierra. Con esto, el RM94 garantiza un contacto completo de la banda de rodamiento con el suelo, resultando en una excelente tracción y flotación.



CARACTERÍSTICAS

EXCELENTE RENDIMIENTO

- Banda de rodamiento diseñada para funcionar en ciclos largos y con velocidad que proporcionan un mayor rendimiento de tiempo.

RESISTENCIA A CORTES Y LACERACIONES

- Paquete de cintura metálica que proporcionan mayor resistencia y durabilidad.

GAMA DISPONIBLE

	Medida	PR	Presión de aire (LB/PUL ²)	Carga máxima (KG)	Profundidad del surco	Cámara de aire	Válvula	Protector	Ancho de sección	Diámetro externo
E3+	Base normal*									
	13.00R25 TL	163B	109	4875	24,0	24/25Z750**	DC140		332	1306
	16.00R25 TL	177B	102	7300	28,0	24/25W870**	-	24/25U	433	1497
	18.00R25 TL	185B	102	9250	31,5	24/25W1050**	-	24/25U	505	1609
	Base larga*									
15.5R25 TL	152B	54	3550	24,0	24/25Z750**	DC140	24/25U	398	1283	
17.5R25 TL	157B	54	4125	24,0	24/25W870**	-	24/25U	432	1350	
L3+	Base larga*									
	17.5R25 TL	176A2	73	7100	24,0	24/25W870**	TRJ1014A	24/25U	432	1350



MAJOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.