

OTR

RM 95 Deep Tread



PIRELLI

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

INDUSTRIAL

RM 95 Deep Tread

Llantas para uso en camiones fuera de carretera, en trabajos de movimiento de tierra



CLASIFICACIÓN :

E4 Movimiento de tierra - Tracción Especial
Rodaje Profundo
ESTRUCTURA - CONVENCIONAL

El RM 95 DEEP TREAD cuenta con una banda de rodadura con 50% más de profundidad que el E3, garantizando así mayor rendimiento contra cortes y laceraciones. Adicionalmente, sus barras reforzadas aseguran una fuerza mayor de tracción y proporcionan un excelente desempeño en condiciones considerablemente severas, con poca probabilidad de derrapar hacia los lados.



CARACTERÍSTICAS

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

- Banda de rodadura con profundidad hasta 50% mayor se compara con las llantas de clasificación E3, con compuesto de la banda de rodadura proyectada para trabajos en ciclos largos y con velocidad.

MAYOR TRACCIÓN Y REGULARIDAD DE CONSUMO

- Barras de la banda de rodadura firmemente fijadas en el centro para garantizar mayor fuerza de tracción.

GAMA DISPONIBLE

Medida	Cap. de carga (PR - PLY Rating)	Presión de aire (LB/PUL ²)	Carga máxima (KG)	Profundidad del surco	Cámara de aire	Válvula	Protector	Ancho de sección	Diámetro externo
16.00-25 TL	24	69	6000	51,0	-	TRJ1014A	-	441	1508
	28	83	6700	54,0					
	32	94	7300	57,0					
24.00-35 TL	42	83	17000	53,0	-	TRJ1014A	-	648	2161
	48	94	18500	56,0					