

OTR

RM 95



PIRELLI

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

INDUSTRIAL

RM 95

Llantas para uso en montacargas portuarios



CLASIFICACIÓN :

IND3 Industrial – Tracción especial
Rodaje Estandar
ESTRUCTURA - CONVENCIONAL

Su estructura diagonal y la banda de rodamiento formada por barras anchas, poco distanciada, en forma de "S", fuertemente interconectadas en el centro del neumático en zigzag, proporcionan al RM95 un excelente desempeño en condiciones extremadamente severas y en terrenos inconsistentes, proporcionando así mayor resistencia a las cargas, con poca probabilidad de patinar y derrapar hacia los lados, además de un rendimiento mejorado y seguridad operacional.



CARACTERISTICAS

ALTA CAPACIDAD DE CARGA Y ESTABILIDAD TRANSVERSAL

- Carcasas proyectadas específicamente para soportar altas cargas en movimientos laterales

REGULARIDAD DE CONSUMO

- Bajo movimiento de los bloques debido al espacio reducido entre las barras y refuerzo central en la banda de rodamiento.

GAMA DISPONIBLE

Medida	Cap. de carga (PR - PLY Rating)	Presión de aire (LB/PUL ²)	Carga máxima (KG)	Profundidad del surco	Cámara de aire	Válvula	Protector	Ancho de sección	Diámetro externo
14.00-24*	32	159	13500	25,4	24/25Z750	DC140	-	380	1365

* Cont Handler



MAJOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.