

OTR

RM 96



PIRELLI

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

INDUSTRIAL

RM96

Llantas para uso en montacargas portuarios



CLASIFICACIÓN :

IND4 Industrial – Tracción especial
Rodaje profundo
ESTRUCTURA - CONVENCIONAL

El RM96 tiene una carcasa diseñada específicamente para soportar altas cargas, reduciendo los movimientos laterales.

El diseño especial de la banda de rodadura, con una alta relación de lleno / vacío ofrece un mayor rendimiento horario. La medida de 18.00-25 cuenta con una profunda banda de rodadura 66 mm de espesor, prolongando la vida útil del neumático.



CARACTERISTICAS

MAYOR DURABILIDAD Y RENDIMIENTO HORARIO

- Diseño especial de la banda de rodadura con una alta relación de profundidad lleno/vacío y superior profundidad con 62 mm de espesor que permite un mayor rendimiento horario y durabilidad.

GAMA DISPONIBLE

Medida	Cap. de carga (PR - PLY Rating)	Presión de aire (LB/PUL ²)	Carga máxima (KG)	Profundidad del surco	Cámara de aire	Válvula	Protector	Ancho de sección	Diámetro externo
18.00-25 TL	40	167	22950	62,0	-	-	-	525	1675



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.