

OTR

RM 99 Deep Tread



PIRELLI

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

INDUSTRIAL

RM 99 Deep Tread

Llantas para uso en camiones fuera de carretera, en trabajos de movimiento de tierra



CLASIFICACIÓN :

E4 Movimiento de tierra - Tracción Especial
Rodaje Profundo
ESTRUCTURA - CONVENCIONAL

El dibujo de la banda de rodamiento con cavidad de considerable profundidad (50% más que el E3) y sus barras reforzadas, firmemente aseguradas en el centro, proporcionan al RM99DT una elevada fuerza de tracción y poca probabilidad de patinar en condiciones extremadamente severas.



CARACTERÍSTICAS

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

- Banda de rodamiento con profundidad hasta 50% mayor se compara con las llantas de clasificación E3, con compuesto de la banda de rodamiento proyectada para trabajos en ciclos largos y con velocidad.

MAYOR TRACCIÓN Y REGULARIDAD DE CONSUMO

- Barras de la banda de rodamiento firmemente fijadas en el centro para garantizar mayor fuerza de tracción.

GAMA DISPONIBLE

Medida	Cap. de carga (PR - PLY Rating)	Presión de aire (LB/PUL ²)	Carga máxima (KG)	Profundidad del surco	Cámara de aire	Válvula	Protector	Ancho de sección	Diámetro externo
18.00-33 TL	32	83	10300		-	TRJ1014A	-	498	1884
	36	90	10600						