

OTR

RM 99



PIRELLI

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

OFF THE ROAD

RM 99

Llantas para uso en camiones fuera de carretera en trabajos de movimiento de tierra y palas cargadoras, en trabajos de carga.

E3+



L3+



CLASIFICACIÓN :

E3+ Movimiento de tierra
Tracción Especial

L3+ Carga
Tracción Especial

ESTRUCTURA - RADIAL

ESTRUCTURA - RADIAL

El RM99 consiste en una carcasa diagonal, con banda de rodamiento de gajos transversales compactos, poco distanciados entre sí, que evitan la retención de materiales y facilitan la autolimpieza. Ofrecen también una excelente resistencia a impactos, cortes y laceraciones.



CARACTERÍSTICAS

RESISTENCIA Y AUTO LIMPIEZA

- Banda de rodamiento con barras transversales poco separadas entre si. Que impiden la retención de material.

EXCELENTE RENDIMIENTO Y REGULARIDAD DE CONSUMO

- Banda de rodamiento más robusta y más ancha que garantiza alta resistencia y durabilidad máxima con bajo costo operacional.

GAMA DISPONIBLE

Medida	PR	Presión de aire (LB/PUL²)	Carga máxima (KG)	Profundidad del surco	Cámara de aire	Válvula	Protector	Ancho de sección	Diámetro externo	
Base normal*										
18.00-33 TL	32	83	10300	31.5	-	-	-	498	1821	
Base larga*										
E3+	29.5-25 TL	28	47	11500	38.1	-	-	750	1875	
	29.5-29 TL	28	47	12150	38,1	-	-	-	-	
	29.5-29 TL	34	58	14000	38,1	-	-	750	1975	
	33.25-35 TL	38	58	18000	42,5	-	-	845	2240	
L3+	17.5-25 TL	12	51	6150	27.9	24/25W870**	TRJ1014A	24/25U	445	1350
		16	69	7300						
	20.5-25 TL	12	36	6700	30.5	24/25W1050**	TRJ1014A	24/25U	520	1495
		16	51	8250						
	23.5-25 TL	20	65	9500	33,0	25W1230**	TRJ1014A	-	595	1615
		16	44	9500						
	20	54	10900							
	29.5-25 TL	28	62	17500	38.1	-	-	-	750	1875
29.5-29 TL	28	62	19000	38.1	-	-	-	750	1975	



MAJOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.