LLANTAS CONVENCIONALES

RT 59

EJES TRACTIVOS



RT 59

EJES TRACTIVO



Llanta indicada para montaje en ejes de tracción de vehículos de transporte de carga que circulan en recorridos pavimentados y mixtos en buen estado de conservación con condiciones rigurosas y mucha abrasión.



CARACTERISTICAS

- Carcasa multitela textil con refuerzo extra en la zona de la banda de rodamiento.
- Banda de rodamiento con surcos transversales en zigzag y canales longitudinales.

BENEFICIOS

- Gran adherencia al suelo y mayor resistencia a impactos.
- Gran capacidad de tracción en terrenos poco consistentes.
- Excelente Reencauchabilidad y baja generación de ruidos.

GAMA DISPONIBLE



IP	Medida	PR	Tipo	Profundidad (mm)	Presión Máx (psi)	Disponible en Colombia
0450300	9.00 - 20TT 14 - RT59	14	TT	20,1	100	-
0450400	10.00 - 20TT 16 - RT59	16	TT	20,6	110	-
0450500	11.00 - 20TT 16 - RT59	16	TT	21,3	105	Х
0450600	11.00 - 22TT 16 - RT59	16	TT	21,3	105	-
0467200	7.00 - 16CTT 10 - RT59	10	TT	14,9	75	-
0467300	7.50 - 16CTT 10 - RT59	10	TT	15,6	75	-

