

TG 85

VEHÍCULOS UTILIZADOS EN
RECORRIDOS MIXTOS ASFALTO / TIERRA



SEGMENTO



ON / OFF



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

TG 85



ON / OFF



Neumático para los ejes de tracción, apto para su uso en canteras u obras de construcción, dotado de una excelente resistencia y capacidad de recauchutado, así como una gran durabilidad.



CARACTERISTICAS

- Nuevo y revolucionario compuesto en su banda de rodamiento.
- Gran profundidad y geometría de diseño.
- Diseño de surcos en V.

BENEFICIOS

- Óptima tracción y un reducido patinamiento aún en las condiciones más severas.
- Gran resistencia estructural y a laceraciones en condiciones de uso mixto, sobre y fuera de carretera.
- Larga vida útil, elevado kilometraje y óptima expulsión de piedras, mediante su capacidad de auto limpieza de los canales, con lo que se evitan daños a la carcasa, aumentando su índice de reencauchabilidad.



GAMA DISPONIBLE



IP	Medida	Indice Carga		Indice de Velocidad	Tipo	PR	Presión máx (psi)	Profundidad	Disponible en Colombia
		Carga máx Sencillo	Carga máx Dual						
1293900	10.00R20TT 146/143K TG85	146 / 3000kg	143 / 2725kg	K / 110km	TT	16	115	20.5 mm	X
1334400	11.00R20TT 150/146K TG85	150 / 3350kg	146 / 3000kg	K / 110km	TT	16	120	23.5 mm	X
1756700	11.00R22TT 151/148K TG85	151 / 3450kg	148 / 3150kg	K / 110km	TT	16	120	22.5 mm	-
1704000	11R22.5TL 148/145K TG85	148 / 3150kg	145 / 2900kg	K / 110km	TL	16	125	20.5 mm	-
1669200	11R24.5TL 149/146K TG85	149 / 3250kg	146 / 3000kg	K / 110km	TL	16	120	24 mm	X
1204300	12.00R20TT 154/150K (156G) TG85	154 / 3750kg	150 / 3350kg	K / 110km	TT	18	125	23.5 mm	X
1288500	12R22.5TL 152/148L TG85	152 / 3550kg	148 / 3150kg	K / 120km	TL	16	125	21 mm	X
1751200	13R22.5TL 156/150K (154L) diam TG85	156 / 4000kg	150 / 3350kg	K / 110km	TL	18	125	22.5 mm	X
1622200	295/80R22.5TL 152/148L TG85	152 / 3550kg	148 / 3150kg	K / 120km	TL	18	125	20 mm	X
1230500	315/80R22.5TL 156/150K TG85	156 / 4000kg	150 / 3350kg	K / 110km	TL	18	125	20.5 mm	-



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.