

# AGRO

# TM 75



**MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.**

# TM 75

Llantas para usos en ejes tractivos en todos los tipos de cultivos en suelos consistentes.



## CLASIFICACIÓN : R1

Eje Tractivo - Tracción Regular  
ESTRUCTURA - CONVENCIONAL

TM75 es una nueva línea de neumáticos de Pirelli agrícolas. Sus llantas tienen barras largas y simétricas, que proporciona una gran tracción. Además, esta nueva línea también tiene planes de diferente rigidez en la parte inferior de la banda de rodadura, lo que elimina los residuos en el trabajo, proporcionando una mayor resistencia a la tracción.



## CARACTERÍSTICAS

### FACILIDAD DE DESMONTAJE

- Espacio en la región talón específico para la inserción de una espátula para el desmontaje.

### OPTIMA TRACTIVIDAD

- Barras largas y simétricas, con gran profundidad, proporcionan una mayor capacidad de tracción.

### EXCELENTE AUTO LIMPIEZA

- Fondo de la banda de rodamiento con diferentes inclinaciones (planos diferentes de rigidez) que reducen la acumulación de tierra y piedras.

## GAMA DISPONIBLE

Medida	Cap. de carga (PR - PLY Rating)	Presión de aire (LB/POL <sup>2</sup> )	Carga máxima (KG)	Profundidad del sulco	Cámara de aire	Válvula	Ancho de sección	Diámetro externo	Radio estático
250/80-18 TL	12	68	1430	32,0	-	-	260	860	396
14,9 - 24	6	20	1510	38,6	24T800	TR218-A	385	1263	587
	8	26	1760						
12,4 - 28	6	24	1275	39,3	28T675	TR218-A	-	-	-
14,9 - 28	6	20	1615	38,6	28T790	TR218-A	-	-	-
	8	26	1880						
12,4 - 36	6	24	1440	35,8	36T760	TR218-A	-	-	-
	10	40	1930						
	12	48	2160						
	14	56	2360						
12,4 - 36 TL	10	40	1930	35,8	-	-	-	-	-
	12	48	2160						
12,4 - 38	6	24	1480	35,8	38T690	TR218-A	322	1452	660
	14	56	2420	38,8					
13,6 - 38	6	22	1660	36,8	38T690	TR218-A	342	1555	708
	14	49	2650	36					