

TQ:01

VEHÍCULOS UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA RUTAS
MUY AGRESIVAS EN CONDICIONES FUERA DE CARRETERA



01
RE SERIES
EVOLUTION

PIRELLI

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

TQ:01

← - FRANJA DE SEVERIDAD + →

H R C G **Q** F

OFF

ECOIMPACT



ALTO KILOMETRAJE:

- Aumento del kilometraje y mayor duración de la primera vida útil.



ALTA CAPACIDAD DE REENCAUCHADO:

- Neumáticos reutilizables gracias a su alta capacidad de recauchutado y a sus materiales reciclables y libres de aceites altamente aromáticos (HAOF).



MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD:

- Neumático con estructura y banda de rodadura desarrollados para ofrecer mayor resistencia en impactos y laceraciones.



BAJO IMPACTO ACÚSTICO:

- Menor emisión de ruidos y alto confort acústico.
- Ya cumple con la directiva 2012 EC.

Indicado para equipar todos los ejes de vehículos empleados en trayectos fuera de carretera. Su estructura proporciona mayor integridad del armazón y los costados garantizan mayor protección y resistencia a impactos, atendiendo a las importantes exigencias de su uso en condiciones altamente agresivas




CARACTERISTICAS

- Estructura desarrollada para mayor protección y resistencia a los impactos .
- Mayor espesor de la goma sobre las cinturas que trae más protección al neumático, ofreciendo mayor durabilidad.
- Nuevos compuestos de la banda de rodaje proporcionan mayor rendimiento kilométrico.



TQ:01



MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA / ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAP. DE CARGA (kg) SIMPLE / DUAL	VELOCIDAD MAX (km/h)	PRESIÓN MAX (p.s.i.)	PROFUNDIDAD DE SURCOS (mm)
12.00R24	160/156 F	4500 / 4000	80	125	30.0

SATT

Spiral Advanced Technology for Truck



DLTC – Compuesto de banda de rodadura de doble capa



3SB – Evolución de la estructura de cinturas



FRC – Cordón de acero de alta penetración



HBW – Alambre de talón hexagonal



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.