

# TR 85

VEHÍCULOS QUE RECORREN MEDIAS Y LARGAS  
DISTANCIAS EN CARRETERAS PAVIMENTADAS Y SINUOSAS



SEGMENTO



MEDIA SEVERIDAD

**PIRELLI**

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

# TR 85



MEDIA SEVERIDAD



Específico para los ejes de tracción de camiones pesados y extra pesados, con un diseño diferente que ofrece excelente tracción y rendimiento kilométrico.



## CARACTERISTICAS

- Mayor ancho de banda de rodamiento.
- Surcos transversales profundos.
- Diseño central continuo.
- Costados reforzados.

## BENEFICIOS

- Rendimiento kilométrico superior.
- Optima tracción tanto en pista seca como mojada, aún al final de la primera vida
- Proporciona mayor tracción, seguridad y buen drenaje de agua.
- Proporciona mayor resistencia a impactos.

## GAMA DISPONIBLE



IP	Medida	Indice Carga		Indice de Velocidad	Tipo	PR	Presión máx (psi)	Profundidad	Disponible en Colombia
		Carga máx Sencillo	Carga máx Dual						
1387300	295/80R22.5TL 152/148M TR85	152 / 3550kg	148 / 3150kg	M / 130km	TL	18	125	22.5 mm	X
1387400	275/80R22.5TL 149/146M TR85	149 / 3250kg	146 / 3000kg	M / 130km	TL	16	125	22.5 mm	X
1704100	12R22.5TL 152/148L TR85	152 / 3550kg	148 / 3150kg	L / 120km	TL	18	125	22.5 mm	X
1752100	11R22.5TL 148/145L TR85	148 / 3150kg	145 / 2900kg	L / 120km	TL	16	120	22.5 mm	X
1799800	10.00R20TT 147/143K TR85	147 / 3075kg	143 / 2725kg	K / 110km	TT	16	115	20.5 mm	X
1799900	11.00R20TT 150/146L TR85	150 / 3350kg	146 / 3000kg	L / 120km	TT	16	115	22 mm	X
1800000	12.00R20TT 154/150L TR85	154 / 3750kg	150 / 3350kg	L / 120km	TT	16	120	22 mm	-
1658400	215/75R17.5TL 126/124MAM TR85	126 / 1700kg	124 / 1600kg	M / 130km	TL	12	110	15 mm	X
1728600	205/75R17.5TL 124/122MAM TR85	124 / 1600kg	122 / 1500kg	M / 130km	TL	12	110	14 mm	-
1728700	225/75R17.5TL 129/127MAM TR85	129 / 1850kg	127 / 1750kg	M / 130km	TL	12	110	15.5 mm	X
1728800	235/75R17.5TL 132/130MAM TR85	132 / 2000kg	130 / 1900kg	M / 130km	TL	12	110	15.5 mm	X
1728900	245/70R17.5TL 136/134MAM TR85	136 / 2240kg	134 / 2120kg	M / 130km	TL	12	110	16.5 mm	-



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.