

SONALIKA

FUERZA PARA EL CAMPO

60



MOTOR DE 3 CILINDROS TURBO
ALIMENTADO CON INTERCOOLER

GRAN CAPACIDAD DE ARRASTRE
Y DE LEVANTE HIDRAULICO

TRANSMISION
SINCRONIZADA DE 8F+2R

DOBLE SALIDA HIDRAULICA
AUXILIAR 2DA

TRACCIÓN 4WD PARA
TRABAJO PESADO

ECONOMIA EN COMBUSTIBLE
Y REPUESTOS



**GARANJA DE
3 AÑOS**

**MEJOR PRECIO
DEL MERCADO**

**COLABORACION
ESTRATEGICA CON**

YANMAR

FUERZA PARA EL CAMPO

60

SONALIKA



CARACTERISTICAS	Sonalika 60
MOTOR	
Fabricante	Sonalika
Tipo	Refrigerado por agua, 4 tiempos diesel
Caballos de fuerza (HP)	60
Numero de cilindros	3
Tipo de aspiración	Turbocargado con intercooler
Capacidad Cubica (CC)	2780
Velocidad nominal (RPM)	2100
Filtro de aire	Seco con sensor de obstrucción
Torque maximo (Nm)	230 Nm a 1300 RPM
Exosto	De tiro hacia arriba
Silenciador	Bajo el capó
TRANSMISIÓN	
Tipo	4WD
Clutch	Doble disco en seco
Caja de cambios	8F+2R
Eje frontal	2WD/4WD
VELOCIDAD PARA ADELANTE	
Velocidad minima (Km/Hr)	2.50 km/hr a 2100 RPM
Velocidad maxima (Km/Hr)	32.79 Km/Hr a 2100 RPM
FRENOS	
Tipo	De disco inmerso en baño de aceite
Actuación	Mecanica
Freno de parqueo	Independiente
BLOQUEO DIFERENCIAL	
Tipo	Mecanico de pedal
TOMA DE FUERZA (PTO)	
Velocidad (RPM)	540 a 1680 RPM
Tipo de actuación	Mecanico
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidraulica
SISTEMA ELECTRICO	
Bateria	12V, 88Ah / 110Ah
Alternador	12V, 36Ah
Enchufe para remolque	Salida de 12V
SISTEMA HIDRAULICO	
Enganche tripuntal	Categoría 2
Capacidad de levante (Kg)	2000 Kg
Circuito hidraulico auxiliar	Doble salida hidraulica 2DA
Barras de levante	Ajustables

ESPECIFICACIONES	Sonalika 60
SENSORES DE SEGURIDAD	
Sensor del clutch	Estandar
Sensor del toma de fuerza (PTO)	Estandar
Sensor del neutro	Estandar
CAPACIDAD (Ltrs.) (+/-5%)	
Tanque de combustible (Ltrs.)	65
RADIO DE GIRO	
Sin frenos (m)	4.7
RUEDAS	
Delanteras	9.50 x 24
Traseras	14.9 x 28
DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)	
Peso (Kg)	2954 Kg
Distancia entre ejes (mm)	2350
Largo total (mm)	3980
Ancho total (mm)	1790 - 1950
Altura (mm) hasta los ROP	2650
Distancia minima del suelo (mm)	360
Tracción delantera (mm)	1295 - 1650
Tracción trasera (mm)	1420 - 1880
OTROS	
Indicador de combustible	Estandar
Tiro de arrastre frontal	Estandar, incorporado en las pesas delanteras
Pesas delanteras	Pesas delanteras - 30 Kg x 2 + 25 Kg x4
Enganche para remolque	Barra oscilante
Barra antivolco	Estandar
CARACTERISTICAS OPCIONALES	
Cargador frontal	Opcional
Cabina hermetica	Opcional

Las dimensiones presentadas se basan en el tractor configurado con llantas agricolas estandar

DISKUBOTA SAS

Contacto a través del Teléfono: +57 317 6455049 | Dirección: Calle 19 C #33-58 – Bogotá D.C | Medellín Cra 52 # 7 sur 83 - Sector Guayabal | Tunja Cra. 14 # 5-16 Sur | Correo electrónico: dcomercial@diskubota.com | Pagina Web: www.diskubota.com