

SONALIKA

Hechos en india 

FUERZA PARA EL CAMPO

WT 125



MOTOR DE 6 CILINDROS TURBO
ALIMENTADO DE ALTO TORQUE

TRANSMISION MECANICA
SINCRONIZADA DE 24F+24R

GRAN CAPACIDAD DE
ARRASTRE Y ELEVACION
HIDRAULICA

TRIPLE SALIDA HIDRAULICA
AUXILIAR 3DA

BOMBA DE INYECCION MECANICA
MECANICA LINEAL BOSCH

ECONOMIA EN COMBUSTIBLE
Y REPUESTOS



**GARANTIA DE
3 AÑOS**

**MEJOR PRECIO
DEL MERCADO**

**COLABORACION
ESTRATEGICA CON**

YANMAR

FUERZA PARA EL CAMPO

WT 125

SONALIKA



CARACTERISTICAS	Sonalika WT 125 RX
MOTOR	
Fabricante	Sonalika (ITL)
Tipo	Refrigerado por agua, 4 tiempos diesel
Caballos de fuerza (HP)	125 Hp
Numero de cilindros	6
Tipo de aspiración	Turbocargado con intercooler
Capacidad Cubica (CC)	6127
Velocidad nominal (RPM)	2200
Filtro de aire	Seco con sensor de obstrucción
Torque maximo (Nm)	475 Nm a 1300 RPM
Exosto	De tiro hacia arriba
Silenciador	Bajo el capó
TRANSMISIÓN	
Tipo	4WD, con Creeper (Super lenta)
Clutch	Doble disco en seco
Caja de cambios	24F+24R con inversor de marchas y bajo
Eje frontal	4WD Carraro
Transmisión	Sincronizada 100% mecanica
VELOCIDAD PARA ADELANTE	
Velocidad minima (Km/Hr)	0.67 km/hr
Velocidad maxima (Km/Hr)	40 Km/Hr
Asiento del conductor	De suspencion mecanica
FRENOS	
Tipo	De disco inmerso en baño de aceite
Actuación	Piston hidraulico
Freno de parqueo	Mecanico de operación manual
BLOQUEO DIFERENCIAL	
Tipo	Operado con interruptor electrico
TOMA DE FUERZA (PTO)	
Velocidad (RPM)	540/540E RPM
Tipo de actuación	Mecanico
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidraulica asistida
SISTEMA ELECTRICO	
Bateria	12V, 110Ah
Alternador	12V, 90 Amp
Enchufe para remolque	90 Amp
SISTEMA HIDRAULICO	
Enganche tripuntal	Categoría 2 (Enganche rapido)
Capacidad de levante (Kg)	4500 Kg
Circuito hidraulico auxiliar	Triple salida hidraulica 3DA/3SA
Control de posición	Elevación Electrónica

ESPECIFICACIONES	Sonalika WT 125 RX
SENSORES DE SEGURIDAD	
Sensor del clutch	Estandar
Sensor del toma de fuerza (PTO)	Estandar
Sensor del neutro	Estandar
CAPACIDAD (Ltrs.) (+/-5%)	
Tanque de combustible (Ltrs.)	150
RADIO DE GIRO	
Sin frenos (m)	6.2
RUEDAS	
Delanteras	14,9-24 R2
Traseras	18,4-34 R2
DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)	
Peso (Kg)	4665 Kg
Distancia entre ejes (mm)	2645
Largo total (mm)	4660
Ancho total (mm)	2260
Altura (mm) hasta los ROP	2660
Distancia minima del suelo (mm)	488
Tracción delantera (mm)	1760
Tracción trasera (mm)	1724
OTROS	
Indicador de combustible	Estandar
Tiro de arrastre frontal	Estandar, incorporado en las pesas delanteras
Pesas	Base de 72 Kg Pesas delanteras - 31 Kg x 8 Pesas traseras - 40 Kg x 2 en las ruedas
Enganche para remolque	Graduable en altura con gancho de remolque giratorio
Barra antivolco	Estandar
CARACTERISTICAS OPCIONALES	
Cargador frontal	Opcional
Cabina hermetica	Opcional

Las dimensiones presentadas se basan en el tractor configurado con llantas agricolas estandar

DISKUBOTA SAS

Contacto a través del Teléfono: +57 317 6455049 | Dirección: Calle 19 C #33-58 – Bogotá D.C | Medellín Cra 52 # 7 sur 83 - Sector Guayabal | Tunja Cra. 14 # 5-16 Sur | Correo electrónico: dcomercial@diskubota.com | Pagina Web: www.diskubota.com