

SONALIKA

Fabricado en India 

FUERZA PARA EL CAMPO

90



AGIL MOTOR DE 4 CILINDROS
TURBO ALIMENTADO

TRANSMISION **CARRARO**
SINCRONIZADA DE 12F+12R

CAJA CON INVERSOR DE
MARCHAS Y CREEPER

DOBLE SALIDA HIDRAULICA
AUXILIAR 2DA

BOMBA DE INYECCION
MECANICA LINEAL BOSCH

ECONOMIA EN COMBUSTIBLE
Y REPUESTOS



**GARANTIA DE
3 AÑOS**

**MEJOR PRECIO
DEL MERCADO**

**COLABORACION
ESTRATEGICA CON**

YANMAR

FUERZA PARA EL CAMPO

90

SONALIKA



CARACTERISTICAS	Sonalika 90
MOTOR	
Fabricante	Sonalika
Tipo	Refrigerado por agua, 4 tiempos diesel
Caballos de fuerza (HP)	Categoría 92 Hp
Numero de cilindros	4
Tipo de aspiración	Turbocargado
Capacidad Cubica (CC)	4087
Velocidad nominal (RPM)	2200/2000
Filtro de aire	Seco con sensor de obstrucción
Torque maximo (Nm)	339 Nm a 1300 RPM
Exosto	De tiro hacia arriba
Silenciador	Bajo el capó
TRANSMISIÓN	
Fabricante	Carraro
Tipo	4WD, con creeper
Clutch	Doble disco en seco
Caja de cambios	12F+12R con inversor de marchas
Eje frontal	4WD
Transmisión	Sincronizada
VELOCIDAD PARA ADELANTE	
Velocidad mínima (Km/Hr)	1.69 km/hr a 2200 RPM
Velocidad máxima (Km/Hr)	35.73 Km/Hr a 2200 RPM
FRENOS	
Tipo	De disco inmerso en baño de aceite
Actuación	Mecanico
Freno de parqueo	Mecanico de operación manual
BLOQUEO DIFERENCIAL	
Tipo	Estandar
TOMA DE FUERZA (PTO)	
Velocidad (RPM)	540/540E RPM
Tipo de actuación	Mecanico
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidraulica
SISTEMA ELECTRICO	
Bateria	12V, 110Ah
Alternador	12V, 36Ah (90 Ah)
Enchufe para remolque	Salida de 12V
SISTEMA HIDRAULICO	
Enganche tripuntal	Categoría 2
Capacidad de levante (Kg)	2500 Kg
Circuito hidraulico auxiliar	Doble salida hidraulica 2DA/2SA
Barras de levante	Ajustables

ESPECIFICACIONES	Sonalika 90
SENSORES DE SEGURIDAD	
Sensor del clutch	Estandar
Sensor del toma de fuerza (PTO)	Estandar
Sensor del neutro	Estandar
CAPACIDAD (Ltrs.) (+/-5%)	
Tanque de combustible (Ltrs.)	65
RADIO DE GIRO	
Sin frenos (m)	4.79
RUEDAS	
Delanteras	12.4-24 R2
Traseras	18.4-30 R2
DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)	
Peso (Kg)	3310 Kg
Distancia entre ejes (mm)	2340
Largo total (mm)	4270
Ancho total (mm)	1975 - 2375
Altura (mm) hasta los ROP	2730
Distancia mínima del suelo (mm)	400
Tracción delantera (mm)	1490 - 1850
Tracción trasera (mm)	1505 - 1905
OTROS	
Indicador de combustible	Estandar
Tiro de arrastre frontal	Estandar, incorporado en las pesas delanteras
Pesas	Pesas delanteras - 30 Kg x 2 + 25 Kg x4 Pesas traseras - 34 Kg x 2 en las ruedas
Enganche para remolque	Barra oscilante con gancho de remolque giratorio
Barra antivolco	Estandar
CARACTERISTICAS OPCIONALES	
Cargador frontal	Opcional
Cabina hermetica	Opcional

Las dimensiones presentadas se basan en el tractor configurado con llantas agricolas estandar



DISKUBOTA SAS

Contacto a través del Teléfono: +57 317 6455049 | Dirección: Calle 19 C #33-58 – Bogotá D.C | Medellín Cra 52 # 7 sur 83 - Sector Guayabal | Tunja Cra. 14 # 5-16 Sur | Correo electrónico: dcomercial@diskubota.com | Pagina Web: www.diskubota.com