

SONALIKA

Hechos en india 

FUERZA PARA EL CAMPO

GT 26



CAPÓ AERODINÁMICO CON
LÁMPARAS DE DOBLE PROYECCIÓN

MOTOR MITSUBISHI DE 3
CILINDROS

CAJA DE VELOCIDADES
DE 6F+2R

SALIDAS HIDRAULICAS
AUXILIARES 1DA

EJE FRONTAL 4WD PARA
TRABAJO PESADO

GRAN CAPACIDAD DE
ARRASTRE (3 Ton.)



**GARANTIA DE
3 AÑOS**

0 2.400 HORAS

**MEJOR PRECIO
DEL MERCADO**

**COLABORACION
ESTRATEGICA CON**

YANMAR

FUERZA PARA EL CAMPO

GT 26

SONALIKA



CARACTERISTICAS	Sonalika GT26
MOTOR	
Fabricante	Mitsubishi
Tipo	Refrigerado por agua, 4 tiempos diesel
Caballos de fuerza (HP)	26
Numero de cilindros	3
Tipo de aspiración	Natural
Capacidad Cubica (CC)	1318
Velocidad nominal (RPM)	2000
Filtro de aire	Seco con sensor de obstrucción
Torque maximo (Nm)	76.3 Nm @2700
Exosto	De tiro descendente
Silenciador	Bajo el capó
TRANSMISIÓN	
Tipo	4WD
Clutch	Monodisco en seco
Caja de cambios	6F+2R sistema SideShift (Palanca Lateral)
Eje frontal	4WD
VELOCIDAD PARA ADELANTE	
Velocidad minima (Km/Hr)	1.50 km/hr @2700
Velocidad maxima (Km/Hr)	14.04 Km/Hr @2700 La velocidad puede variar con otras llantas
FRENOS	
Tipo	De disco inmerso en baño de aceite
Actuación	Mecanica
BLOQUEO DIFERENCIAL	
Tipo	Mecanico de pedal
TOMA DE FUERZA (PTO)	
Velocidad (RPM)	540/1000
Tipo de actuación	Mecanico
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidraulica
SISTEMA ELECTRICO	
Bateria	12V, 65Ah
Alternador	12V, 65Ah
Enchufe para remolque	Salida de 12V
SISTEMA HIDRAULICO	
Enganche tripuntal	SAE Categoría 1
Capacidad de levante (Kg)	775 Kg (Con botella auxiliar)
Circuito hidraulico auxiliar	1DA
Capacidad de la bomba (L/min)	18 L/min

ESPECIFICACIONES	Sonalika GT26			
SENSORES DE SEGURIDAD				
Sensor del clutch	Estandar			
Sensor del toma de fuerza (PTO)	Estandar			
Sensor del neutro	Estandar			
CAPACIDAD (Ltrs.) (+/-5%)				
Tanque de combustible (Ltrs.)	26.5			
RADIO DE GIRO				
Sin frenos (m)	2.3			
RUEDAS				
Delanteras	6.00 x 12			
Traseras	8.30 x 20			
DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)				
Peso (Kg)	960 Kg			
Distancia entre ejes (mm)	1560			
Largo total (mm)	2725			
Ancho total (mm)	1058			
Altura (mm) hasta los ROP	2153			
Distancia minima del suelo (mm)	255			
Tracción delantera (mm)	894			
Tracción trasera (mm)	825			
OTROS				
Indicador de combustible	Estandar			
Tiro de arrastre frontal	Estandar			
Pesas delanteras	Pesas delanteras - 15 Kg x 2			
Enganche para remolque	Barra oscilante			
Barra antivolco	Estandar			
CARACTERISTICAS OPCIONALES				
Llantas				
TURF Llanta delantera: 23x8.50-12 Llanta trasera: 33x15.50-16.5	INDUSTRIAL Llanta delantera: 23x8.50-12 Llanta trasera: 33x15.50-16.5	AGRICOLA Llanta delantera: 6.00x12 Llanta trasera: 8.3x20	RADIAL Llanta delantera: 6.5/80-12 Llanta trasera: 280/70 R18	GALAXY PRO Llanta delantera: 220/55 R12 Llanta delantera: 280/70 R16
Cargador frontal	Opcional			
Techo/capacete	Opcional			

Las dimensiones presentadas se basan en el tractor configurado con llantas agricolas estandar



BIMERCOL by DISKUBOTA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO SONALIKA PARA COLOMBIA

Contacto a través del Teléfono: +57 317 6455049 | Dirección: Calle 19 C #33-58 – Bogotá D.C | Medellín Cra 52 # 7 sur 83 - Sector Guayabal | Tunja Av. Circunvalar #6-30, parque industrial de oriente | Correo electrónico: dcomercial@diskubota.com | Pagina Web: www.diskubota.com