

Farmer's Friend 

**Bimercol**
By Diskubota

 **LANCER**TM
EMPOWERING FARMERS



ROTARY TILLER MAXIMO BOLD SERIES

Model : 205-230-250-280-300
Require HP : 60 to 130
Require KW : 44 to 97

Features / Características / Caractéristiques



Heavy Duty Gear box,
Support up to 130 HP Tractor




Rigid and Strong
Three Point Hitch




Premium Blade



Heavy Duty Side Transmission
Gear Drive with Extra Width



Heavy Duty Hull, Square
Pipe and Side Plate




Extra Rigid Backguard with
Extension



Side Protection



CE Guard



Mechanical Oil Seal
in Rotor Hub



Helical Shape of
Rotor Blades



Lancer Rotary Tiller (Rotavator) MAXIMO BOLD Series is Extra Large Range with heavy duty gearbox. This series is a heavy duty machine and has greater working width, so it is suitable for large scale farmers. Rigid structure and better support helps in deep tillage, as compared to other rotary tillers.

Standard Equipment

- Multi Speed Gear Box .
- L Type Blade, (80 x 8, Ø 14.5 x 57)
- Gear Driven Side Transmission
- Powder Coated
- Three Point Hitch Cat II & III .
- Adjustable Depth Skid.
- Adjustable Lifting Bracket
- Advanced Tool Kit
- 21X19 Spur Gear, 221 Rotor RPM
- Close Rotor

On Request

- C / L/JF Blade
- Shear Bolt / Slip Clutch PTO Shaft
- Spur Gear Pair According to RPM Chart
- CE PTO Guard



La Serie MAXIMO BOLD de Lancer Rotary Tiller (Rotavator) es de rango extra grande con caja de cambios de servicio pesado. Esta serie es una máquina de servicio pesado y tiene mayor ancho de trabajo, por lo que es adecuada para agricultores a gran escala. La estructura rígida y un mejor soporte ayudan en la labranza profunda, en comparación con otras cultivadoras rotativas.

Equipamiento estándar

- Caja de cambios multivelocidad.
- Hoja tipo L, (80 x 8, Ø 14,5 x 57)
- Transmisión lateral impulsador engranajes
- Recubierto de polvo
- Enganche de tres puntos Cat II y III.
- Patín de profundidad ajustable
- Soporte de elevación ajustable
- Kit de herramientas avanzado
- Engranaje recto de 21 x 19, 221 RPM del rotor
- Rotor cerrado

Bajo pedido

- Hoja C / L/JF
- Eje de toma de fuerza con perno de seguridad/embrague deslizante
- Par de engranajes rectos de acuerdo con la tabla de RPM
- Protector de toma de fuerza CE



Lancer Rotary Tiller (Rotavator) La série MAXIMO BOLD est une gamme extra large avec une boîte de vitesses robuste. Cette série est une machine robuste et a une plus grande largeur de travail, elle convient donc aux grands agriculteurs. Une structure rigide et un meilleur support aident au travail du sol en profondeur, par rapport aux autres fraises rotatives

Équipement standard

- Boîte de vitesses à plusieurs vitesses.
- Lame de type L, (80 x 8, Ø 14,5 x 57)
- Transmission latérale à engrenages
- Couvert de poudre
- Attelage trois points Cat II et III .
- Patin à profondeur réglable
- Support de levage réglable
- Trousse à outils avancée
- Engrenage droit 21 X 19, 221 tr/min.
- Fermer le rotor

Sur demande

- Lame C / L/JF
- Boulon de cisaillement/arbre de prise de force à embrayage à glissement
- Paired'engrenages droits selon le tableau RPM
- Garde de prise de force CE

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

Model	Working Width MM	Power Requirement		THREE POINT HITCH	Working Depth (mm)	No. of Blades	Weight		Overall Width x Height x Length
		KW	HP				KG	LBS	
MB 205	2100	44 - 97	60 - 130	Cat-II	250	48	720	1588	2230 x 1280 x 1050
MB 230	2350	52 - 97	70 - 130	Cat-II	250	54	780	1720	2480 x 1280 x 1050
MB 250	2600	60 - 97	80 - 130	Cat-II & III	250	60	830	1830	2730 x 1280 x 1050
MB 280	2850	67 - 97	90 - 130	Cat-II & III	250	66	900	1985	2980 x 1280 x 1050
MB 300	3100	74 - 97	100 - 130	Cat-II & III	250	72	920	2029	3230 x 1280 x 1050

*Machines weight mentioned without PTO Shaft

Lancer Rotary Tiller - MAXIMO BOLD Series RPM

INPUT	Drive shaft	Driven Shaft	OUT PUT Rotor RPM
540	18	22	164
	22	18	245
	17	23	148
	23	17	271
	19	21	181
	21	19	221
	20	20	200
	16	24	133
	24	16	300
1000	16	24	247

LANCER LASER TECH LTD.

Survey No-1434P/2, Chhatral-Mehsana Highway, Rajpur, Ta-Kadi, Dist. Mehnsana, Gujarat, India. 382715.

+912764-278801/02/03/04 sales@lanceragrico.com www.lanceragrico.com +91 88 99 33 55 33



Scan and Get
Main Catalogue